GTconcepT
Good Traiding

Время работы офисов и складов
ПН–ПТ с 09:00 до 18:00
Выходной: Суббота, Воскресенье.

Горячая линия для заказов по Украине
Телефон: 0-800-30-50-90
с 9:00 до 22:00 без выходных

Консультация по доставке
Телефон: +38 (067) 127-51-92
ПН–ПТ с 09:00 до 18:00
Выходной: Суббота, Воскресенье.

Цена теплицы под пленку

Актуально на: 16.09.2026

Теплица под пленку "Мрия"

Надёжная и экономичная теплица шириной 3 метра - идеальное решение для дачи. Конструкция изготовлена из оцинкованной стальной трубы, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Предназначена для укрытия полиэтиленовой плёнкой

Размер (ширина/длина)	Толщина пленки			
	120 мкм	150 мкм	200 мкм	без пленки (каркас)
3x4	~~7 880~~ **7 092** грн	~~8 600~~ **7 740** грн	~~9 080~~ **8 172** грн	~~7 050~~ **6 345** грн
3x6	~~9 880~~ **8 892** грн	~~10 800~~ **9 720** грн	~~11 500~~ **10 350** грн	~~8 730~~ **7 857** грн
3x8	~~11 880~~ **10 692** грн	~~13 000~~ **11 700** грн	~~13 920~~ **12 528** грн	~~10 410~~ **9 369** грн
3x10	~~13 880~~ **12 492** грн	~~15 200~~ **13 680** грн	~~16 340~~ **14 706** грн	~~12 090~~ **10 881** грн
3x12	~~15 880~~ **14 292** грн	~~17 400~~ **15 660** грн	~~18 760~~ **16 884** грн	~~13 770~~ **12 393** грн
3x14	~~17 880~~ **16 092** грн	~~19 600~~ **17 640** грн	~~21 180~~ **19 062** грн	~~15 450~~ **13 905** грн
3x16	~~19 880~~ **17 892** грн	~~21 800~~ **19 620** грн	~~23 600~~ **21 240** грн	~~17 130~~ **15 417** грн
3x18	~~21 880~~ **19 692** грн	~~24 000~~ **21 600** грн	~~26 020~~ **23 418** грн	~~18 810~~ **16 929** грн
3x20	~~23 880~~ **21 492** грн	~~26 200~~ **23 580** грн	~~28 440~~ **25 596** грн	~~20 490~~ **18 441** грн

Промышленные теплицы под пленку шириной 9,6м

Промышленная теплица шириной 9,6 м с арками из трубы 60 мм, двойной плёнкой с поддувом и ровными вертикальными стенками. В комплекте: двойная дверь, 2 большие форточки, прижимы и грунтозацепы. Подходит для круглогодичного выращивания. Возможна самостоятельная сборка.

9,6x20	9,6x30	9,6x40	9,6x50
190 000 грн	**250 000** грн	**310 000** грн	~~370 000~~ **314 000** грн

Как можно улучшить характеристики теплицы, используя специализированную пленку

Пленочные теплицы с противотуманным эффектом

Производителям цветочной и овощной продукции известны проблемы, связанные с каплями росы, возникающими в теплице на внутренней стороне пленки, особенно в утренние часы. Капли попадая на

растения, приводят к их заболеваниям (на месте попадания холодной капли может возникнуть очаг вирусного заболевания), т.н. "эффект линзы" на цветах и плодах образуются ожоговые пятна, снижающие товарное качество продукции.

Всех вышеперечисленных недостатков лишена тепличная пленка с противотуманным эффектом. Для исключения возможности образования капель росы на пленке, в её состав вводятся специальные поверхностно-активные вещества - антифоги. В результате вместо росы на внутренней стороне покрытия образуется тонкая водяная пленка, растекающаяся на растения.

Одновременно повышается прозрачность полиэтиленовой пленки, улучшается фотосинтез и, как следствие - повышение урожайности растений. Теперь нет необходимости в двухслойном покрытии теплицы (наружная пленка большей толщины и внутренняя более тонкая), чтобы избежать образования капель росы. Новая плёнка существенно сократит Ваши затраты.

Теплицы под теплоудерживающую тепличную полиэтиленовую пленку

Опытные огородники знают, что избыток тепла в теплице также нежелателен, как и его недостаток. Перегрев растений снижает урожайность тепличных агрокультур, и возникает необходимость в проветривании, а в холодное время, наоборот, в отоплении теплицы. Естественно, возрастает трудоемкость в её обслуживании, связанная с постоянным контролем за температурой. Чтобы избежать этих сложностей, приобретайте пленку нового поколения - с повышенным тепличным эффектом.

Применение пленки со специальными инфракрасными добавками и ультрафиолетовыми стабилизаторами позволяет установить в теплице более стабильный температурный режим: в ночное время температура в теплице на 4-6 * С выше наружной, а днем на 2-3 * С ниже температуры наружного воздуха. Такой эффект достигается за счет специальных добавок в материал пленки, которые отражают инфракрасные лучи и пропускают видимые лучи солнечного света.

В результате этого, в жаркие дни, **теплица под пленку не перегревается**, а в ночное время тепловые лучи, излучаемые почвой, растениями отражаются от поверхности пленки и удерживают тепло в теплице. Это позволяет повысить урожайность на 30-40%, сократить время созревания культур на 6-8 дней, уменьшаются заболевания растений, связанные с перепадом температур. Полезность этой пленки доказывает опыт фермеров Европы и Америки, они уже давно оценили преимущество термальных пленок и широко их применяют.

Теплицы под двухслойную полиэтиленовую пленку

Применение двухслойных тепличных пленок дает весьма серьёзные преимущества. Вы приобретаете пленку с возможностями, превосходящими любую однослойную. Главное преимущество двухслойных пленок в их повышенной механической прочности.

Результаты лабораторных испытаний на растяжение и на разрыв показывают, что прочность новой пленки на 15 % выше, чем у однослойной. Соответственно и увеличивается срок её службы не менее чем на 30 %. Это связано с тем, что в процессе эксплуатации под воздействием физических нагрузок и естественного старения на любой пленке неизбежно возникают трещины, но в данном случае трещины наружного и внутреннего слоев практически не совпадают, они никогда не бывают сквозными.

Многослойность позволяет подбирать материалы слоев, добавки, необходимые для каждого конкретного потребителя, что дает возможность придавать различные свойства слоям (стойкость к УФ излучению, свойства термальный пленок, противодействие образованию росы) в любой возможной комбинации. Экономическая выгода на лицо, приобретая двухслойную пленку с различным качеством слоев, Вы приобретаете в два раза лучшую пленку, чем однослойную.

Теплица под пленку полиэтиленовую светостабилизированную

Избыточное ультрафиолетовое излучение, которое имеет место в Крыму и в других южных регионах Украины, ускоряет фотохимические и термоокислительные процессы в полиэтилене, что значительно сокращает срок службы полиэтиленовой тепличной пленки.

Специальные светостабилизирующие добавки (не менее 2 % от общей массы), защищают её от преждевременного старения и увеличивают срок эксплуатации как минимум в 2 раза т.е. до 3 лет, в зависимости от интенсивности солнечного излучения в данной местности.

В нашей компании Вы можете купить каркас для теплицы стандартных и индивидуальных размеров

таблица расчетной массы 1м.кв. полиэтиленовой пленки

Толщина пленки, (мкм)	Масса 1 м2, (грамм)	Количество м2 в 1 кг. пленки
50	46	21,7
60	55,2	18,1
70	64,4	15,5
80	73,6	13,6
90	82,8	12,1
100	92	10,9
110	101,2	9,9
120	110,4	9,1
130	119,6	8,4
140	128,8	7,8
150	138	7,2
160	147,2	6,8
170	156,4	6,4
180	165,6	6,0
190	174,8	5,7
200	184	5,4